

SMART BATTERY CHARGER

12V 12A - 24V 6A



MCU Control



TEMP DETECTION



REPAIR MODE



FULL PROTECT



FAST CHARGE



AUTO MEMORY

7-STAGE CHARGING PROCESS

7-stage charging process, more friendly to battery charging.



1-STAGE: Battery desulphation

2-STAGE: Soft start charging

3-STAGE: Bulk charging

4-STAGE: Absorption charging

5-STAGE: Battery test

6-STAGE: Recondition charging

7-STAGE: Float & maintenance charging





Mikroprozessorsteuerung (CPU).

7-STUFIGES AUTOMATISCHES LADEN

- Dies ist ein vollautomatisches Batterieladegerät mit 7 Ladestufen.
- Das automatische Laden schützt Ihre Batterie vor Überladung. Sie können das Ladegerät daher unbegrenzt an der Batterie angeschlossen lassen.
- 7-stufige Ladegeräte eignen sich für die meisten Batterietypen, darunter Calcium-, Gel-/AGM-, LiFePO4-, Nass- und Blei-Säure-Batterien. Sie können außerdem helfen, entladene und sulfatierte Batterien wiederherzustellen.
- Batterietypen: die meisten Arten von Blei-Säure-Batterien, darunter Calcium, Gel/AGM, LiFePO4, Nass, Blei-Säure usw.
- Schaltnetzteil-Technologie (Switchmode): Ja
- Verpolungsschutz: Ja
- Kurzschlussschutz am Ausgang: Ja
- Schutz bei nicht angeschlossener Batterie: Ja
- Überspannungsschutz: Ja
- Übertemperaturschutz: Ja
- Kühlung: Lüfter
- Eingangsspannung: 100-240 V AC, 50-60 Hz
- Nennausgang: 12 V 12 A, 24 V 6 A
- Minimale Startspannung: 8,0 V
- Batteriekapazität: 6-200 Ah
- Thermischer Schutz: 65 °C ± 5 °C
- Wirkungsgrad: ca. 85 %
- Erfüllte Normen: CE, RoHS, FCC
- Abmessungen (L × B × H): 185 × 118 × 70 mm
- Gewicht: 735 g