GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Beschermrek RVS voor Aspöck Multipoint 5

Bescherming van het achterlicht – met vrije driehoek – montage zonder boren

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2023984
Merk / fabrikant	Cantonal
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: monteer het beschermrek alleen op een Aspöck Multipoint 5 en zet het volledig vast

Het beschermrek past uitsluitend op het achterlicht Aspöck Multipoint 5. Op een ander achterlicht sluit het niet aan en kan het tijdens het rijden losraken. Een losgeraakt rek kan op de weg vallen en achteropkomend verkeer in gevaar brengen, of het lampglas beschadigen zodat rem- of knipperlicht uitvalt.

Controleer in hoofdstuk 4 het type achterlicht voordat u begint. Controleer na de montage alle lichtfuncties.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

Het beschermrek RVS voor Aspöck Multipoint 5 is bestemd voor het beschermen van een gemonteerd achterlicht van het type Aspöck Multipoint 5 op een aanhangwagen tegen stoten en beschadiging. Het rek heeft een vrije opening voor de rode driehoek (reflector) van het achterlicht. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag monteren

De montage is eenvoudig en kan worden uitgevoerd door iemand met basiskennis van aanhangwagens en standaard gereedschap. Boren in het chassis is niet nodig. Twijfelt u over de bevestiging van uw achterlicht? Laat de montage dan uitvoeren door een erkend aanhangwagenbedrijf.

Niet toegestaan

- Het beschermrek monteren op een ander achterlicht dan de Aspöck Multipoint 5, ook niet op andere Multipoint-uitvoeringen.
- Het beschermrek aanpassen, zoals buigen, zagen, lassen of boren.
- Het beschermrek gebruiken als opstap, sjorpunt of handgreep.
- Monteren op een beschadigd achterlicht of een gescheurde lamphouder.
- Rijden met een rek dat de reflector of de lichtfuncties afdekt.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Haal de stekker van de aanhanger uit de stekkerdoos van de auto zolang u aan het achterlicht werkt.
- Draag werkhandschoenen: randen van RVS-plaat kunnen scherp zijn.
- Zet de aanhanger op een vlakke ondergrond en borg hem tegen wegrollen met wielkeggen.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt tijdens de montage.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Geschikt voor	Aspöck Multipoint 5
Afmetingen	245 x 140 x 65 mm
Materiaal	RVS (roestvast staal)
Materiaaldikte	3 mm
Uitvoering	Met vrije driehoek (opening voor de reflector)
Montage	Zonder boren in het chassis

3. Benodigdheden

Meegeleverd

- 1 beschermrek RVS voor Aspöck Multipoint 5

Zelf te verzorgen

- Steeksleutel of dop passend bij de bevestigingsmoeren van het achterlicht
- Een tweede persoon voor de lichtcontrole

4. Type achterlicht en plaatsing

4.1 Het type achterlicht vaststellen

De Multipoint 5 is een achterlicht van Aspöck dat sinds 2011 onder andere op aanhangwagens van Hulco, Anssems, Henra en Hapert wordt gebruikt. Controleer de typeaanduiding op het lamphuis of het lampglas. Staat er een ander type, monteer het beschermrek dan niet.

4.2 Plaatsing

- Het beschermrek wordt over het achterlicht geplaatst; boren in het chassis is niet nodig.
- De opening in het rek moet vrij voor de rode driehoek van het achterlicht vallen, zodat de reflector zichtbaar blijft.
- Het rek mag de kabel en de connector aan de achterzijde van het achterlicht niet afknellen.

> **LET OP – Lampglas niet klemmen**
>
> Een rek dat scheef wordt aangetrokken, kan druk zetten op het lampglas. Het glas kan daardoor scheuren, waarna vocht in de lamp komt. Zorg dat het rek vrij om het lampglas valt voordat u de moeren aandraait.

5. Montage

1. Haal de stekker van de aanhanger uit de stekkerdoos van de auto.
2. Controleer het type achterlicht (zie hoofdstuk 4.1).
3. Draai de bevestigingsmoeren van het achterlicht los, zonder het achterlicht los te nemen van de kabel.
4. Plaats het beschermrek over het achterlicht, met de opening voor de rode driehoek.

5. Laat de bevestigingspunten van het rek samenvallen met de bevestiging van het achterlicht.
6. Zet de moeren terug.
7. Draai de moeren gelijkmatig aan tot rek en achterlicht vastzitten, zonder het lamphuis te vervormen.
8. Steek de stekker in de stekkerdoos van de auto en controleer alle lichtfuncties.

6. Controle na montage

- Het beschermrek zit vast en kan niet bewegen.
- Het achterlicht zit vast en is niet vervormd.
- De rode driehoek is vrij zichtbaar.
- Het lampglas wordt nergens door het rek geraakt.
- Alle lichtfuncties van het achterlicht werken.
- De kabel aan de achterzijde is niet bekneld.

> **LET OP – Proefrit**
>
> Maak na de montage een korte proefrit en controleer daarna of het beschermrek nog vastzit. Controleer de moeren opnieuw na de eerste 50 km.

7. Gebruik en onderhoud

- Controleer het beschermrek regelmatig op vastzitten, vooral na rijden over slechte wegen.
- Reinig het rek en het lampglas met water en een mild reinigingsmiddel.
- Buig een verbogen rek niet terug; vervang het.
- Vervang het beschermrek bij scheuren, vervorming waardoor het lampglas geraakt wordt, of uitgescheurde bevestigingspunten.

> **GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:**
>
> een loszittend of rammelend beschermrek;
>
> een beschermrek dat half is losgeraakt of afhangt;
>
> uitval van rem- of knipperlicht van het achterlicht.
>
> Zet de combinatie veilig stil, verwijder of bevestig het rek opnieuw en controleer de verlichting voordat u verder rijdt.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het

productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.