GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Tubeless aanhangerband 195/50R13C

Losse band voor 13 inch aanhangervelgen – loadindex 104N – draagvermogen 900 kg

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	201314031
Merk / fabrikant	Kenda
Type- of modelnummer / EAN	Profiel Kenda Mastertrail 3G M+S
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: een band met de verkeerde maat of te weinig draagvermogen kan klappen

Past de band niet bij de velg, of is het draagvermogen van de banden samen lager dan het maximale gewicht van de aanhanger, dan raakt de band overbelast. Een klapband tijdens het rijden kan de aanhanger onbestuurbaar maken.

Controleer vóór de montage de maat en het draagvermogen (hoofdstuk 4). Laat de band op de velg leggen door een bandenspecialist of erkend aanhangwagenbedrijf.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

De tubeless aanhangerband 195/50R13C is bestemd voor montage op een passende 13 inch tubeless velg van een aanhangwagen, als vervanging van een band met dezelfde maat. Tubeless betekent dat de band zonder binnenband wordt gebruikt; de luchtdichting zit tussen band en velg. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag monteren

Het leggen van een band op een velg vraagt een bandenmontagemachine, een balanceermachine en vakkennis. Laat dit uitvoeren door een bandenspecialist of erkend aanhangwagenbedrijf. Het daarna monteren van het complete wiel aan de aanhanger kunt u zelf doen als u ervaring hebt met wielwissels en een momentsleutel.

Niet toegestaan

- De band monteren op een velg met een andere maat of op een velg die niet geschikt is voor tubeless banden.
- De band combineren met banden van een andere maat of een andere bouwwijze op dezelfde as.
- De aanhanger zwaarder beladen dan het gezamenlijke draagvermogen van de banden.
- Sneller rijden dan 140 km/h.
- De band gebruiken met een te lage spanning, of met zichtbare schade aan loopvlak of wang.
- De band repareren met een binnenband of een noodplug als blijvende oplossing.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Draag werkhandschoenen en veiligheidsschoenen bij het wisselen van een wiel.
- Zet de aanhanger op een vlakke, stevige ondergrond en borg hem tegen wegrollen met wielkeggen.
- Gebruik een geschikte krik en werk nooit onder een aanhanger die alleen op de krik rust.
- Houd kinderen en omstanders uit de buurt.

- Pomp de band nooit op boven de aanbevolen spanning.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Bandenmaat	195/50R13C
Breedte	195 mm
Hoogte (% van breedte)	50
Diameter	526 mm
Velgdiameter	13 inch
Load index en snelheidscode	104N
Maximaal draagvermogen	900 kg
Maximale snelheid	140 km/h
Aanbevolen bandenspanning	6,50 bar
Type band	Tubeless, M+S (modder en sneeuw)
Profiel	Kenda Mastertrail 3G M+S
Productiedatum (DOT-code)	Een half jaar tot een jaar oud
Exclusief	Ventiel

Zo leest u de bandenmaat

- 195: breedte van de band in millimeters.
- 50: hoogte van de wang als percentage van de breedte.
- R: radiaalband. Combineer deze niet met diagonaalbanden (D).
- 13: velgdiameter in inches.
- 104: loadindex, het maximale draagvermogen per band (900 kg).
- N: snelheidscode, de maximale snelheid (140 km/h).

3. Benodigdheden

Meegeleverd

- 1 tubeless aanhangerband 195/50R13C

Zelf te verzorgen

- Een passend tubeless ventiel (niet meegeleverd)
- Een passende 13 inch tubeless velg
- Montage en balanceren door een bandenspecialist
- Krik, wielkeggen, wielsleutel en momentsleutel voor het wisselen van het wiel
- Bandenspanningsmeter

4. Maat, draagvermogen en velg controleren

4.1 Dezelfde maat als de oude band

Vervang een band altijd door een band met dezelfde maat. Vergelijk de maat op de wang van de oude band met 195/50R13C. Wijkt de maat af, monteer deze band dan niet.

4.2 Voldoende draagvermogen

Deze band draagt maximaal 900 kg. Tel het draagvermogen van alle banden van de aanhanger op: samen moet het hoger zijn dan het maximale toegestane gewicht van de aanhanger. Is het lager, monteer deze band dan niet.

4.3 Velg en ventiel

De band is tubeless en wordt zonder binnenband gebruikt. De velg moet geschikt zijn voor tubeless banden en mag geen deuken, scheuren of corrosie op de hielzitting hebben. Het ventiel wordt niet meegeleverd; gebruik een tubeless ventiel.

> **WAARSCHUWING – Banden per as gelijk houden**
>
> Verschillende banden op één as geven een ongelijk rijgedrag en een ongelijke belasting. Bij een enkelasser of tandemasser kan de aanhanger daardoor gaan slingeren. Monteer op één as altijd banden van dezelfde maat, bouwwijze en loadindex.

5. Montage

1. Laat de band met een nieuw tubeless ventiel op de velg leggen en balanceren door een bandenspecialist.
2. Laat de band op spanning brengen: 6,50 bar.
3. Zet de aanhanger op een vlakke ondergrond en borg hem met wielkeggen.
4. Draai de wielmoeren of wielbouten van het oude wiel een halve slag los terwijl het wiel nog op de grond staat.
5. Krik de aanhanger op op een daarvoor geschikt punt van het chassis.
6. Verwijder het oude wiel en reinig de aanlegvlakken van naaf en velg.
7. Plaats het wiel met de nieuwe band op de naaf.
8. Draai de wielmoeren of wielbouten kruislings handvast aan.
9. Laat de aanhanger zakken en haal de wielmoeren of wielbouten kruislings aan tot het aandraaimoment van de fabrikant van uw aanhanger.

> **LET OP – Aandraaimoment wielmoeren**
>
> Het aandraaimoment van de wielmoeren of wielbouten hangt af van de as en de velg. Raadpleeg de opgave van de fabrikant van uw aanhanger of de asfabrikant. Te los aangehaalde wielmoeren kunnen loskomen; te vast aangehaalde kunnen breken.

6. Controle na montage

- De bandenmaat op de wang is 195/50R13C en de bandenspanning is 6,50 bar.
- Het ventiel is dicht en lekt niet.
- Alle wielmoeren of wielbouten zijn kruislings aangehaald tot het voorgeschreven aandraaimoment.

> **LET OP – Proefrit**
>
> Maak na de montage een korte proefrit en let op trillingen of afwijkend rijgedrag. Trek de wielmoeren of wielbouten na de eerste 50 km opnieuw na met de momentsleutel en controleer de bandenspanning.

7. Gebruik en onderhoud

- Controleer de bandenspanning vóór elke rit, bij voorkeur met koude banden.
- Controleer de band regelmatig op scheuren, bulten, ingedrongen voorwerpen en ongelijke slijtage.
- Controleer de profieldiepte.
- Vervang de band bij beschadiging van loopvlak of wang, bij te weinig profiel, of als de band door ouderdom uitgedroogd en gescheurd is.

> **GEVAAR – Direct stoppen en niet verder rijden bij:**
>
> een lekke of zichtbaar zachte band;
>
> trillingen, slingeren of trekken van de aanhanger;
>
> een bult of scheur in de band;
>
> loszittende wielmoeren of wielbouten.
>
> Zet de combinatie veilig stil en vervang of herstel het wiel voordat u verder rijdt.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl

Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.