GEBRUIKS- EN MONTAGEHANDLEIDING

Vetpatroon EP2 400 gram

Universeel smeervet voor vetspuiten – geschikt van -30 °C tot 120 °C

Artikel	Gegevens
Artikelnummer (SKU)	2013911
Merk / fabrikant	MOL (MOL-LUB Ltd.)
Leverancier	Aanhangwagendirect.nl – Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Documentversie	v1.0 – 29-10-2026
Taal	Nederlands (originele handleiding)

WAARSCHUWING – Lees dit eerst: vet hoort nooit op remvoeringen, remtrommels of remschoenen

Vet op de wrijvingsvlakken van de rem vermindert de remwerking sterk. De aanhanger remt dan slecht of trekt scheef, met kans op een ongeval.

Smeer alleen via smeernippels en op de smeerpunten die de fabrikant van uw aanhanger of oplooprem aangeeft (hoofdstuk 4). Is er vet op een remonderdeel gekomen, laat de rem dan controleren door een erkend aanhangwagenbedrijf.

1. Beoogd gebruik en veiligheid

De vetpatroon EP2 400 gram is bestemd voor het smeren van wentel- en glijlagers en van de bewegende delen van de oplooprem van een aanhanger, met behulp van een vetspuit die geschikt is voor losse vetpatronen. Elke andere toepassing geldt als oneigenlijk gebruik.

Wie mag gebruiken

Het smeren met een vetspuit kan worden uitgevoerd door iemand met basiskennis van onderhoud aan aanhangers. Weet u niet welke punten gesmeerd moeten worden, raadpleeg dan de handleiding van uw aanhanger of laat het onderhoud uitvoeren door een erkend aanhangwagenbedrijf.

Niet toegestaan

- Vet aanbrengen op remvoeringen, remtrommels, remschoenen of andere wrijvingsvlakken van de rem.
- Het vet gebruiken buiten het temperatuurbereik van -30 °C tot 120 °C.
- Het vet mengen met andere vetsoorten in hetzelfde lager zonder de oude vulling te verwijderen.
- Het vet inslikken of gebruiken op huid of in de buurt van voedsel.
- Een beschadigde of lekkende vetpatroon gebruiken.

Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Draag werkhandschoenen en een veiligheidsbril.
- Was na huidcontact de huid met water en zeep. Spoel bij contact met de ogen met veel water.
- Zet de aanhanger stil op een vlakke ondergrond en borg hem met wielkeggen voordat u gaat smeren.
- Bewaar het vet buiten bereik van kinderen.
- Laat geen vet in de bodem of het riool terechtkomen; veeg gemorst vet op met een doek.

2. Technische gegevens

Kenmerk	Waarde
Inhoud	400 gram
Type vet	EP2
Toepassing	Universeel
Waterbestendig	Ja
Temperatuurbestendig	Van -30 °C tot 120 °C
Classificatie DIN 51502	KP2K-30
Classificatie ISO 6743-9	L-XCCEB 2

Uitleg bij de aanduidingen. EP staat voor extreme pressure: het vet bevat toevoegingen voor hoge lagerdrukken en zware belasting. De 2 is de consistentieklasse volgens NLGI (de stijfheid van het vet). KP2K-30 (DIN 51502) betekent: geschikt voor wentel- en glijlagers, met EP-toevoegingen, NLGI-klasse 2 en bruikbaar van -30 °C tot 120 °C. L-XCCEB 2 is de internationale classificatie volgens ISO 6743-9 en bevestigt onder meer temperatuurbestendigheid, waterbestendigheid, belastbaarheid en consistentieklasse NLGI 2.

3. Inhoud levering

- 1 vetpatroon EP2, 400 gram

Voor het gebruik is een vetspuit nodig die geschikt is voor losse vetpatronen van 400 gram.

4. Waar u wel en niet smeert

4.1 Geschikte smeerpunten

- Wentel- en glijlagers.
- De bewegende delen van de oplooprem, via de smeernippels.

Smeer alleen de punten die de fabrikant van uw aanhanger, as of oplooprem aangeeft.

4.2 Waarom regelmatig smeren nodig is

Vet voorkomt dat bewegende delen droog lopen. Zonder smering ontstaan slijtage en roest, en kunnen onderdelen zoals de oplooprem vastlopen. Een vastgelopen oplooprem remt niet of niet goed.

> **WAARSCHUWING – Smeervoorschrift van de fabrikant gaat voor**
>
> Sommige onderdelen, zoals onderhoudsvrije lagers of bepaalde remonderdelen, mogen niet of alleen met een specifiek vet gesmeerd worden. Verkeerd smeren kan de werking van rem of lager aantasten. Volg altijd het smeervoorschrift van de fabrikant van uw aanhanger, as of oplooprem.

5. Gebruik

1. Draai de kop van de vetspuit los van de cilinder.

2. Trek de zuigerstang van de vetspuit helemaal naar achteren en zet hem vast.
3. Verwijder de kunststof dop van de vetpatroon.
4. Schuif de vetpatroon met de open kant naar voren in de cilinder.
5. Trek het afsluitlipje of deksel van de andere kant van de vetpatroon.
6. Draai de kop weer op de cilinder en ontgrendel de zuigerstang.
7. Pomp tot er vet uit de spuitmond komt, zodat de lucht is verwijderd.
8. Maak de smeernippel schoon met een doek.
9. Zet de spuitmond recht op de smeernippel en pomp tot er vers vet bij het smeerpunt naar buiten komt.
10. Veeg overtollig vet weg.

6. Controle vóór gebruik

- De vetpatroon is onbeschadigd en lekt niet.
- Het vet is niet uitgedroogd, verkleurd of vervuild.
- De vetspuit is schoon en geschikt voor patronen van 400 gram.

> **LET OP – Controle na het smeren**
>
> Beweeg na het smeren de gesmeerde onderdelen, zoals de oplooprem, een paar keer heen en weer. Controleer of ze soepel lopen en of er geen vet op de remonderdelen of banden is gekomen. Controleer na een rit van circa 50 km of de rem normaal werkt.

7. Onderhoud, opslag en vervangen

- Bewaar de vetpatroon gesloten, droog en vorstvrij, uit direct zonlicht.
- Bewaar een aangebroken vetpatroon in de vetspuit of sluit hem goed af, zodat er geen vuil in komt.
- Gebruik het vet niet meer als het is uitgedroogd, vervuild of olie heeft afgescheiden.
- Smeer de onderdelen van uw aanhanger volgens het onderhoudsschema van de fabrikant.

8. Afvoer

Lever het product aan het einde van de levensduur in bij een milieustraat of oud-ijzerhandel. Voer verpakkingsmateriaal gescheiden af volgens de regels van uw gemeente.

9. Garantie en aansprakelijkheid

Bij elk door Aanhangwagendirect.nl geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt ook als garantiebewijs. Bewaar de factuur goed: u heeft deze nodig om aanspraak te maken op garantie.

Op alle door Aanhangwagendirect.nl geleverde onderdelen geldt 12 maanden garantie op constructie-, productie- en fabricagefouten. De garantie geldt uitsluitend voor defecten die zijn ontstaan door fouten in de constructie of tijdens het productieproces. Normale slijtage, verkeerd gebruik, overbelasting, onjuiste montage en schade door externe invloeden vallen niet onder de garantie.

Op de levering zijn de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk van toepassing (www.aanhangwagendirect.nl/policies/terms-of-service). Daarin staan de volledige garantievoorwaarden. Aanhangwagendirect.nl staat ervoor in dat het product voldoet aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid

en/of bruikbaarheid en aan de wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften die gelden op de datum van de overeenkomst. Een extra garantie van Aanhangwagendirect.nl, de toeleverancier, fabrikant of importeur beperkt nooit uw wettelijke rechten.

Garantie aanvragen of een klacht indienen? Vul het garantie- en klachtenformulier in via www.aanhangwagendirect.nl/pages/klachtenprocedure. Dien uw klacht binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft geconstateerd volledig en duidelijk omschreven in. U ontvangt binnen 14 dagen na ontvangst een antwoord.

10. Contact

Aanhangwagendirect.nl
Pompmakker 3, 8447 GJ Heerenveen
Telefoon: 0513 528707 (werkdagen 08:30 – 17:00 uur)
E-mail: klantenservice@aanhangwagendirect.nl
Website: www.aanhangwagendirect.nl

Bewaar deze handleiding bij de documenten van uw aanhangwagen.